



KATALOG



**„RAFIMEX”, Beograd, Kostas Glavinića 2, tel/fax: 011/2-650-662,
tel:011/369-22-00, 011/369-34-98, rafimex@scnet.rs**

Aluminijumske trake:

Euro 901 AC:

Aluminijumska traka za spajanje aluminijumskih pločastih izolacionih panela, cevi kao i ostalih materijala. Odličan izolator pare i toplote. Traka je otporna na UV zrake i dugotrajna je, Sertifikat DIN 4102 B1



- Tip materijala: Mekana aluminijumska folija 30 μ m
- Tip lepljivog sloja i boja: Akрил: Transparent
- Tip i boja lajnera (druge strane trake): Monosilikonski papir: Beli
- Debljina u μ m: 60
- Rastegljivost pri kidanju: 8%
- Sila istezanja: 57,5 N/25mm
- Lepljivost na metal: 8,5 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 100°C (za kratko vreme)

Euro 903 AC:

Aluminijumska traka za spajanje aluminijumskih pločastih izolacionih panela, cevi kao i ostalih materijala. Odličan izolator pare i toplote. Traka je otporna na UV zrake i dugotrajna je, Sertifikat DIN 4102 B1

- Tip materijala: Mekana aluminijumska folija 50 μ m
- Tip lepljivog sloja i boja: Akрил: Transparent
- Tip i boja lajnera (druge strane trake): Monosilikonski papir: Beli
- Debljina u μ m: 80
- Rastegljivost pri kidanju: 9%
- Sila istezanja: 100 N/25mm
- Lepljivost na metal: 9,5 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 100°C (za kratko vreme)

Euro 904 AC:

Aluminijumska traka za spajanje aluminijumskih pločastih izolacionih panela, cevi kao i ostalih materijala. Naročito se preporučuje za upotrebu gde je potrebna veoma velika lepljivost, odnosno čvrstoća lepljenja. Odličan izolator pare i toplote. Traka je otporna na UV zrake i dugotrajna je, Sertifikat DIN 4102 B1

- Tip materijala: Mekana aluminijumska folija 25 μ m
- Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Transparent
- Tip i boja lajnera (druge strane trake): Monosilikonski PE tanak sloj: Beli
- Debljina u μ m: 62
- Rastegljivost pri kidanju: 5%
- Sila istezanja: 48 N/25mm
- Lepljivost na metal: 9 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 60°C

Dvostrane industrijske trake:



Euro Profil 770:

Crna penasta traka dizajnirana za šablone i montiranje dekorativnih delića, tablica i slično u automobilske industriji. Otporna na UV zračenje, temperature i dugovečna je.

- Tip materijala: Zatvorena ćelijasta PE pena 0,8mm
- Tip lepljivog sloja i boja: Akrilni razređivač: Transparent
- Tip i boja lajnera (druge strane trake): Silikonizovana PE: Zelena
- Debljina u μm : 825
- Rastegljivost pri kidanju: 220%
- Sila istezanja: 24 N/25mm
- Lepljivost na metal: 14 N/25mm (obe strane)
- Temperaturna izdržljivost: 90°C



Dvostrane trake za platno:

Euro PPDA 720:



Ekonomična tanka dvostrana traka za lepljenje platna, ručno cepljiva. Takođe se upotrebljava za pričvršćivanje i popravku raznih predmeta i filcanih tastera i jastučića. Pogdna i za mnogu drugu primenu u industriji. Nije otporna na plasticizer.

- Tip materijala: BOPP Transparent
- Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Bela
- Tip i boja lajnera (druge strane trake): Silikonski papir: Braon
- Debljina u μm : 95
- Rastegljivost pri kidanju: 140%
- Sila istezanja: 125 N/25mm
- Lepljivost na metal: 20 N/25mm (obe strane)
- Temperaturna izdržljivost: 60°C

Euro PPDA 721:

Standardna tanka dvostrana traka za lepljenje platna, ručno cepljiva. Takođe se upotrebljava za pričvršćivanje i popravku raznih predmeta i filcanih tastera i jastučića. Pogdna i za mnogu drugu primenu u industriji. Nije otporna na plasticizer.

- Tip materijala: Izliven PP 50 μm
- Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Bela
- Tip i boja lajnera (druge strane trake): Silikonski papir: Beli
- Debljina u μm : 135
- Rastegljivost pri kidanju: 600%
- Sila istezanja: 50 N/25mm
- Lepljivost na metal: 10 N/25mm (obe strane)
- Temperaturna izdržljivost: 100°C



Euro GDA 729:



Ekonomična tanka dvostrana traka za lepljenje platna. Odlična kompatibilnost sa hrapavim platnima. Koristi se za popravke i pričvršćivanje raznih stvari i filcanih jastučića i tastera. Ručno cepljiva.

- Tip materijala: PET fabričko tkani plašt - površinski
- Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Bela
- Tip i boja lajnera (druge strane trake): Silikonski papir: Braon
- Debljina u μm : 155
- Rastegljivost pri kidanju: 10%
- Sila istezanja: 67 N/25mm
- Lepljivost na metal: 20 N/25mm (zatvorena strana) 25 (otvorena strana)
- Temperaturna izdržljivost: 60°

Euro GDA 730:



Standardna tanka dvostrana traka za lepljenje platna. Odlična kompatibilnost sa hrapavim platnima. Koristi se za popravke i pričvršćivanje raznih stvari i filcanih jastučića i tastera. Ručno cepljiva.

- Tip materijala: Pamučno platno - površinski
- Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Bela
- Tip i boja lajnera (druge strane trake): Silikonski papir: Braon
- Debljina u μm : 250
- Rastegljivost pri kidanju: 5%
- Sila istezanja: 62,5 N/25mm
- Lepljivost na metal: 27,5 N/25mm (zatvorena strana) 25 (otvorena strana)
- Temperaturna izdržljivost: 60°C



Lepljive trake za karton, papir i pakovanje:



Euro PVC 330:

Standardna lepljiva traka za karton, dostupna i u mašinskim rolnama. Moguće je štampanje na njoj (max. 3 boje).

- Tip materijala: PVC 33 μ m
 - Tip lepljivog sloja i boja: Prirodna guma: Providna – Br – Bela
 - Debljina u μ m: 52/53/55
 - Rastegljivost pri kidanju: 70%
 - Sila istezanja: 112 N/25mm
 - Lepljivost na metal: 4,5 N/25mm
 - Temperaturna izdržljivost: 60°C
-

Euro PP 30 S:

Standardna lepljiva traka za karton za ručnu ili mašinsku upotrebu.

- Tip materijala: BOPP 28 μ m
 - Tip lepljivog sloja i boja: Prirodna guma: Providna – Br – Bela
 - Debljina u μ m: 45/45/46
 - Rastegljivost pri kidanju: 140%
 - Sila istezanja: 100 N/25mm
 - Lepljivost na metal: 4,5 N/25mm
 - Temperaturna izdržljivost: 60°C
-



Euro PP 31 HM:

Standardna lepljiva traka za papir pogodna za opštu primenu.

- Tip materijala: BOPP 28 μ m
- Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Providna – Br – Bela
- Debljina u μ m: 47
- Rastegljivost pri kidanju: 140%
- Sila istezanja: 100 N/25mm
- Lepljivost na metal: 13 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 60°

Euro PP 5231 HM:

Standardna lepljiva traka za karton pogodna za opštu primenu. Ekonomičnija verzija trake PP 31 HM.

- Tip materijala: BOPP 25 μ m
- Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Providna - Br
- Debljina u μ m: 44
- Rastegljivost pri kidanju: 140%
- Sila istezanja: 87,5 N/25mm
- Lepljivost na metal: 13 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 60°C

Euro PP 36 NN:

Traka za pakovanje, malo bučna prilikom odmotavanja rolne. Pogodna za duga skladištenja zahvaljujući otpornosti akrilnog lepka na UV zrake i vreme. Dugo zadržava svojsvo lepljivosti posle primene. Dostupna štampana (max. 3 boje).

- Tip materijala: BOPP 28 μ m
- Tip lepljivog sloja i boja: Akrilne: Providna – Br – Bela
- Debljina u μ m: 50
- Rastegljivost pri kidanju: 140%
- Sila istezanja: 100 N/25mm
- Lepljivost na metal: 7 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 80°C

Euro EUROPACK 15:

Kartonska lepljiva traka za standardno pakovanje. Moguće štampanje pa njoj (ne u negativu) ili dostupna štampana u 3 boje, max. 30% površine je dostupno za štampanje.

- Tip materijala: Zasićeni papir (ne može se namagnetisati)
- Tip lepljivog sloja i boja: Prirodna guma: Providna
- Debljina u μ m: 105
- Rastegljivost pri kidanju: 8,5%
- Sila istezanja: 87,5 N/25mm
- Lepljivost na metal: 4,25 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 60°C



Specijalne trake za opštu upotrebu:

Euro TPL 201:

Zaptivajuća, izuzetno lepljiva platnena traka. Pogodna je za vodootporna pakovanja, u građevinarstvu i mnoge popravke u industrijskim procesima. Dostupna je u bojama: bela, crvena, zelena, plava, žuta, crna i metalik siva. Zbog svoje čvrstoće i izuzrtne lepljivosti koristi se u autoindustriji prilikom montaže i demontaže automobilskih stakala.



- Tip materijala: LD – PE ojačano platnenim slojem
 - Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Bela
 - Debljina u μm : 180
 - Rastegljivost pri kidanju: 30%
 - Sila istezanja: 75 N/25mm
 - Lepljivost na metal: 10 N/25mm
 - Temperaturna izdržljivost: 60°C
-

Euro 715 TAPPACREPE:



Traka koja se uglavnom upotrebljava za popravku pukotina na zidovima, ali može biti korišćena i u slične svrhe. Može se farbati, krečiti ili lakirati preko nje.

- Tip materijala: Zaptivna (lako se prilagođava pukotinama)
- Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Transparent
- Debljina u μm : 140
- Rastegljivost pri kidanju: 8%
- Sila istezanja: 15 N/25mm
- Lepljivost na metal: 9 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 60°C

Zaštitne trake:

Euro MSK 6142:



Bela ekonomična zaštitna traka za upotrebu pri lepljenju i zaštiti lakih stvari kao što su slike, fotografije... Uglavnom se upotrebljava za kućne „uradi sam” poslove.

- Tip materijala: Naborani fiber papir
 - Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Prirodno Bela
 - Debljina u μm : 108
 - Rastegljivost pri kidanju: 8,5%
 - Sila istezanja: 80 N/25mm
 - Lepljivost na metal: 7,5 N/25mm
 - Temperaturna izdržljivost: 50°C
-

Euro MSK 6143:

Bela zaštitna traka za široku primenu, naročito za zaštitu raznih površina na sobnim temperaturama.

- Tip materijala: Naborani fiber papir
 - Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Prirodno Bela
 - Debljina u μm : 120
 - Rastegljivost pri kidanju: 8,5%
 - Sila istezanja: 80 N/25mm
 - Lepljivost na metal: 4,25 N/25mm
 - Temperaturna izdržljivost: 60°C (30')
-

Euro MSK 60:



Bela zaštitna papirna traka za građevinske poslove. Zahvaljujući velikoj otpornosti na temperature može se koristiti za industrijsku primenu, kao i primenu u limarkim i lakirerskim radionicama. Takođe je pogodna upotrebu prilikom molerskih radova. Ne ostavlja trag lepila posle uklanjanja.

- Tip materijala: Naborani fiber papir
 - Tip lepljivog sloja i boja: Unakrsno spojena prirodna guma: Prirodno Bela
 - Debljina u μm : 125
 - Rastegljivost pri kidanju: 8%
 - Sila istezanja: 87,5 N/25mm
 - Lepljivost na metal: 4,8 N/25mm
 - Temperaturna izdržljivost: 80°C (30')
-

Euro MSK 6280:



Bela zaštitna traka za primenu u automobilskoj industriji. Dobra otpornost na temperature i razređivače, dobro se prilagođava neravninama i konturama, te je pogodna za primenu kod popravki automobila. Ne ostavlja trag lepila posle uklanjanja.

- Tip materijala: Naborani fiber papir
- Tip lepljivog sloja i boja: Unakrsno spojena prirodna guma: Prirodno Bela
- Debljina u μm : 125
- Rastegljivost pri kidanju: 9%
- Sila istezanja: 87,5 N/25mm
- Lepljivost na metal: 5,2 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 100°C (30') / 80°C u komori

Euro MSK 80:



Žuta zaštitna traka. Dobro se prilagođava neravninama i konturama pa je pogodna za primenu u automobilskoj industriji i kod popravki automobila. Odlična otpornost na temperature i razređivače. Može biti korišćena i u radu sa bojama na vodenoj bazi. Ne ostavlja trag od lepka nakon uklanjanja.

- Tip materijala: Naborani fiber papir
- Tip lepljivog sloja i boja: Unakrsno spojena prirodna guma: Prirodno Bela
- Debljina u μm : 125
- Rastegljivost pri kidanju: 9%
- Sila istezanja: 87,5 N/25mm
- Lepljivost na metal: 5,4 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 110°C (30') ili 80' u komori

Euro MSK 100 WATERPROOF:

Braon zaštitna traka. Dobro se prilagođava neravninama i konturama pa je pogodna za primenu u automobilskoj industriji. Otporna na visoke temperature, infracrvene zrake kao i razređivače. Ne ostavlja trag lepila posle uklanjanja.

- Tip materijala: Vodootporni naborani fiber papir
- Tip lepljivog sloja i boja: Unakrsno spojena prirodna guma: Prirodno Bela
- Debljina u μm : 150
- Rastegljivost pri kidanju: 9%
- Sila istezanja: 110 N/25mm
- Lepljivost na metal: 5,4 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 120°C (30') ili 100' u komori

Euro MSK 121 WATERPROOF:

Dobro se prilagođava neravninama i konturama pa je pogodna za primenu u automobilskoj industriji. Otporna na visoke temperature, infracrvene zrake kao i razređivače. Specijalna otvorena žuta boja obezbeđuje dobar kontrast prilikom markiranja određenih površina. Ne ostavlja trag lepila posle uklanjanja.

- Tip materijala: Vodootporni naborani fiber papir
- Tip lepljivog sloja i boja: Unakrsno spojena prirodna guma: Prirodno Bela
- Debljina u μm : 150
- Rastegljivost pri kidanju: 9%
- Sila istezanja: 110 N/25mm
- Lepljivost na metal: 5,4 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 120°C (30') ili 100' u komori

Euro MSK HK:



Gusto naborana zaštitna papirna traka idealna za primenu na nepravilnim površinama. Upotrebljava se i za skupljanje (vezivanje) papirnih bala pre vršenja mašinskog vezivanja bale, a radi zaštite mašine za vezivanje. Za bolje rezultate poželjno je pre primene traku razvući.

- Tip materijala: Gusto naborani fiber papir
- Tip lepljivog sloja i boja: Sintetička guma: Transparent
- Debljina u μm : 280
- Rastegljivost pri kidanju: 38%
- Sila istezanja: 75 N/25mm
- Lepljivost na metal: 5 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 50°C

Euro MASKOPRI:

Polietilenska traka izrađena od materijala velike gustoće što joj obezbeđuje veliku čvrstoću. Tanka i sa samolepljivom zaštitnom ivicom trake što obezbeđuje pogodnost za primenu pri krečenju zidova ili izradi aplikacija na zidovima, „uradi sam” popravkama i popravkama automobila. Elektrostatički pakovana tanka traka. Ne ostavlja trag lepila nakon uklanjanja.

- Tip materijala: Gusto naborani fiber papir + HD – PE film
- Tip lepljivog sloja i boja: Prirodna guma
- Debljina u μm : 125/10
- Rastegljivost pri kidanju: 8%
- Sila istezanja: 87,5 N/25mm
- Lepljivost na metal: 4,8 N/25mm
- Temperaturna izdržljivost: 80°C (30')

